

**Kyland Interruttore PoE su guida DIN non gestito a 5 porte**



La serie KIEN1005S consiste in switch PoE non gestiti a 5 porte prodotti da Kyland che forniscono 1 porta RJ-45 Fast Ethernet e 4 porte PoE 10/100 Base-TX conformi a IEEE802.3af. Mentre trasmette i dati sul cavo, ogni porta PoE può emettere 15,4 watt direttamente ai terminali PoE, eliminando la necessità di un ulteriore cablaggio. Ha un involucro metallico IP40 e un consumo energetico ridondante, che lo rende una soluzione economica per applicazioni ITS, di videosorveglianza e di automazione.

<b>Dati tecnici:</b>	
<b>Ports</b>	1x Fast Ethernet 10/100Base-TX RJ45 4x 10/100Base-TX RJ-45 802.3af PoE (ogni porta PoE offre una potenza di alimentazione)
<b>Consumo d'energia</b>	
Potenza assorbita	48 V DC (44-57 V DC) ridondante
Collegamento di potenza	morsettiera pentapolare, distanza 5,08 mm
Consumo di corrente	<3 W (nessun PD (Powered Device)), <65 W (PD (Powered Device) a pieno carico)
Protezione contro i sovraccarichi	Supporto
Consumo di corrente	<3 W (nessun PD (Powered Device)), <65 W (PD (Powered Device) a pieno carico)
Protezione contro i sovraccarichi	Supporto
<b>Display LED</b>	
sul pannello frontale	Power LED: PWR1, PWR2, interfaccia LED: Link/ACT, LED di stato PoE: PoE
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperatura d'esercizio	-40 a +85 °C
Temperatura di conservazione	-40 a +85 °C
Umidità relativa	5 bis 95% (non condensante)
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Alloggiamento	in metallo
Raffreddamento	convezione naturale, senza ventola
Classe di protezione	IP40
Dimensioni/Peso	30 mm x 115 mm x 91,5 mm (L x H x P) / 0,460 kg
Montaggio	Su barra DIN
<b>Standard industriali</b>	
EMI	FCC CFR47 Teil 15, EN55022/CISPR22, classe A
EMS	IEC61000-4-2(ESD): ±6 kV (contatto): ±8 kV(aria) IEC61000-4-3(RS): 10 V/m(80 MHz ~ 2 GHz) IEC61000-4-4(EFT): collegamento alla rete: ±2 kV IEC61000-4-5(Surge): collegamento alla rete: ±1kV/DM, ±2 kV/CM; IEC61000-4-6(CS): 10 V(150 kHz ~ 80 MHz)
Macchine	IEC60068-2-27 (vibrazione) IEC60068-2-32 (urto) IEC60068-2-6 (caduta libera)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
\* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /  
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'apparecchio ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".