

Modulo batteria per alimentazione di emergenze UPS2



- I alimentatori ininterrotti sono progettati per l'automazione, il controllo degli accessi e i sistemi di sicurezza dove deve essere garantita un'alimentazione continua
- La batteria utilizzata è una 12V – 4Ah (batteria al piombo ermetico)
- Un microfusibile sostituibile è anche integrato nel modulo batteria per proteggere la batteria
- La capacità massima applicabile è di 14Ah
- Inoltre raccomandiamo per lo smaltimento delle batterie usate di osservare l'ordinanza nazionale

Dati tecnici:

Tensione d'ingresso	12 VDC
Tensione di uscita	12 VDC
Capacità di sovraccarico	Nessuna
Ampere di corrente	500mA
Potenza	4Ah
Tipo di connessione	Connessione a vite
Funzione	DC – USV
Contatto di segnale	Nessuno
Dimmerabile	No
Montaggio	su guida top-hat
Classe di protezione	IP20

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".