

Fiche technique **atcom** Commutateur IP PBX à commande vocale

ATCOM IP PBX IP02



- Appareil de table au design élégant
- Port réseau étendu (WAN) et port réseau local (LAN)
- Protocole de soutien SIP

Hautement modulaire et conçu spécialement pour améliorer votre communication professionnelle quotidienne

L'ATCOM IPPBX est un commutateur IP à commande vocale sous SIP, doté d'un petit système d'exploitation intégré et d'une interface graphique complète (GUI), offrant des fonctions étendue de mise en réseau et de communication au sein de l'entreprise. Il vous permet de contacter, de servir et de fidéliser vos utilisateurs de manière efficace en associant étroitement l'acheminement d'appel, les fonctions de centre d'appel et les applications de bureautique intégrale. Il permet aux utilisateurs de développer rapidement un système de communication interne pour l'entreprise et, grâce à son interface graphique, de configurer aisément des applications et des services à valeur ajoutée sur le PBX IP pour répondre aux divers besoins de l'entreprise. Destiné aux TPE et aux PME et équipé d'une interface graphique conviviale, l'IP02 offre une réponse économique à leurs besoins en matière de télécommunication/données. L'IP02 permet de regrouper facilement les succursales étrangères d'une société pour qu'elles travaillent comme un seul bureau virtuel via Internet.

Option : livrable avec ports FXS/FXO

Caractéristiques du PBX:

- Messagerie vocale
- Messagerie vocale vers e-mail
- Transfert sans accusé de réception/sous surveillance
- Transfert d'appel
- Mise en attente
- Ne pas déranger (NPD)
- Prise de groupe/de retransmission
- Enregistrement d'appel
- Appel en instance
- Acheminement d'appel
- Identification de l'appelant
- Soutien par tableau de voyants d'occupation
- Musique d'attente
- Appel vidéo
- Authentification avant appel sortant
- Liste noire
- Historique détaillé des appels (CDR)
- Conférence
- Groupe d'appel (extensions)
- File d'attente des appels
- Rappel automatique
- Réponse vocale interactive (IVR)
- Interphone/Radiomessagerie
- Portail WEB utilisateur
- Restriction IP
- Redirection de port
- Réseau local virtuel (VLAN)
- Client réseau privé virtuel (VPN)
- Mémoire externe
- Privilège de quotas de stockage
- Auto Provisioning
- Accès direct au système à l'arrivée (DISA)

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

Fiche technique **atcom** Commutateur IP PBX à commande vocale

Caractéristiques techniques :	
Matériel	
Port LAN : 1	100 mbps
Port WAN : 1	100 mbps
Port analogique: 2	RJ11
Option disponible	1 port FXO ou 1 port FXS
SIP	
Compatibilité SIP	SIP (RFC3261)
Appels simultanés	8
Nombre maxi. d'utilisateurs enregistrés soutenus	64
Caractéristique du réseau	
	<ul style="list-style-type: none"> • Serveur /Client DHCP • DNS dynamique (DDNS) • IP statique • VLAN (802.1Q) • VPN • Pare-feu • Redirection de port
Alimentation électrique	
	12 V CC / 500 mA
Puissance absorbée	
	5 W
Installation	
	Sur table ou murale
Lieu d'utilisation	
Température de stockage	20 °C – 65 °C
Température de service	0 °C – 40 °C
Humidité de service	10 – 90 %, sans condensation
Encombrement	
Dimensions	100 x 100 x 28 mm
Poids	0,4 kg

* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.